



HOCHDRUCKREINIGER W19

Reinigungskonzentrat für Weinbauspritzen, Laubschneider und Traktoren.

Reinigt hygienisch sauber, glänzend, ohne Wasserflecken.
Entfernt zuverlässig Schwefel- und Kupferablagerungen.
Eignet sich auch zur Reinigung von verölten Geräteteilen.

Hochdruckreiniger W19 enthält antistatische Zusätze, durch die eine optimale Reinigung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie gewährleistet wird.

Anwendungsmöglichkeiten:

0,5% Waschmittelkonzentration an der Sprühlanze. Applikation über den vorgesehenen Vorratsbehälter für Chemikalien am Hochdruckgerät.
Temperatur: kalt - 40° C. Einwirkzeit: 3-5 min.
Zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachspülen!

Das Produkt kann auch wie folgt eingesetzt werden:

Zuerst das Gerät gut anfeuchten. Dann **Hochdruckreiniger W19** unverdünnt aufsprühen. Nach 3-5 Minuten Einwirkzeit mit Trinkwasser **über Hochdruckgerät** gründlich nachspülen.

Materialverträglichkeit: Edelstahl, Stahl, Grauguss, Glas, PVDF, PP, PE, PVC, PFA.
Hochdruckreiniger W19 nicht auf Oberflächen aus Aluminium einsetzen. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.



Die Angaben in diesem Prospekt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, oder die Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die gültige Gesetzeslage ist vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten.