



CHLORFREIE WEINSTEINENTFERNUNG MIT WEINSTEINLÖSER PULVER EXTRA STARK

**Entfernt auch Schimmelablagerungen,
Schönungsrückstände, Gelatine und Hefen.**

Um die Wirkung zu verstärken empfehlen wir den Zusatz von

HYDROSAN

Desinfektionskomponente, tensidfrei

Basis: Wasserstoffperoxid

**im selben Arbeitsgang. Es gibt keine bessere Problemlösung.
Diese Art der Weinsteinentfernung bringt 100% Erfolg.**

Anwendung im Umpump- oder CIP-Verfahren: Je nach **Verschmutzungsgrad** eine **3-7%ige Lösung** mit **Weinsteinlöser Pulver** ansetzen (3-7 kg je 100 Liter Wasser). Dann **2-5% Hydrosan** zugeben (2-5 Liter je 100 Liter Lösung) und auf gute Verteilung achten. **Umpumpdauer** 30-60 Minuten über Sprühkopf im Nieder- oder Hochdruckverfahren. Danach gründlich mit Trinkwasser nachspülen (Hochdruckgerät).

Wichtig: Niemals beide Chemikalien im Konzentrat mischen!

Materialverträglichkeit der Produkte: PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl.

Achtung: Weinsteinlöser Pulver darf nicht bei Holzfässern und Materialien wie Aluminium und Buntmetallen eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Material-unverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

SULFOMETA[®] 
Im Keller gut beraten

Die Angaben in diesem Prospekt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, oder die Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die gültige Gesetzeslage ist vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten.

Vertrieb: SULFOMETA[®] Handelsgesellschaft m.b.H., A – 3500 KREMS. Info 12-19. www.sulfometa.com